



AP INVERTER



MELCloud™ С вграден Wi-Fi

Стил и комфорт

MSZ-AP Ви предлага отлична комбинация между ефективност и модерен дизайн с интелигентни допълнения, които го превръщат във Вашия идеален избор за отопление и охлаждане.

Благодарение на по-големите мощности от 6.1 kW и 7.1 kW, моделът намира приложение в големи помещения.

Екологично решение



Моделът MSZ-AP използва иновативния хладилен агент R32, който отговаря на европейските директиви за намаляване на парниковия ефект.

Функция нощен режим

Функция „Нощен режим“ се активира чрез безжичното дистанционно управление на климатика и се прилагат следните настройки:

- Яркостта на индикаторната лампичка намалява.
- Звуковият сигнал се деактивира.
- Звукът на външното тяло намалява с 3 dB(A).

Вграден Wi-Fi контрол

Стенен климатик MSZ-AP разполага с вграден Wi-Fi интерфейс, който чрез приложението MELCloud на Mitsubishi Electric позволява да контролирате климатика си

посредством смартфон, таблет или компютър – навсякъде и по всяко време.

Филтър за пречистване на въздуха

Филтърът създава стабилна антибактериална, противогъбична и унищожаваша миризмите среда. Триизмерната повърхност разширява площта, върху която се улавят прахови частици и допринася за по-добро пречистване от конвенционалните филтри.

Широкообхватен въздушен поток

Функцията е изключително полезна при големи пространства и осигурява мощно и ефективно разпределение на въздуха до

всяка една точка от помещението, което се климатизира.

Интелигентни допълнения за максимално удобство

- V Blocking Filter - с антивирусен ефект задържа 99 % от прилепналия вирус и други вредни вещества като бактерии, мухъл и алергени.
- Двойни ламели за равномерно разпределение на въздуха в помещението.
- Вградена функция „Седмичен таймер“ за лесна настройка на желаната температура и часа на включване и изключване на климатика, в съответствие с Вашия начин на живот.

// Технически характеристики

Вътрешно тяло			MSZ-AP60VGK		MSZ-AP71VGK				
Външно тяло			MUZ-AP60VG		MUZ-AP71VG				
Хладилен агент			Единично: R32 ^(*) / Мулти: R32 ^(*)						
Захранване	Източник		Външно ел. захранване						
	Външно (V / Фаза / Hz)		230 / Еднофазно / 50						
Охлаждане	Проектна мощност		kW		6.1		7.1		
	Годишна консумация на електроенергия ^{(*)2}		kWh/a		288		345		
	Сезонен коефициент на енергийна ефект. (SEER) ^{(*)4}				7.4		7.2		
	Енергиен клас (A+++—D)				A++		A++		
	Мощност	Номинална	kW		6.1		7.1		
		Мин.-Макс.	kW		1.4-7.3		2.0 - 8.7		
	Консумирана мощност		Номинална	kW		1.590		2.010	
	Проектна мощност		kW		4.6 (-10°C)		6.7 (-10°C)		
Отопление (Средни стойности за сезона)	Изчислена мощност	при референтна изчислителна темп.	kW		4.6 (-10°C)		6.7 (-10°C)		
		при бивалентна температура	kW		4.6 (-10°C)		6.7 (-10°C)		
		при минимална температура	kW		3.7 (-15°C)		5.4 (-15°C)		
		при минимална температура	kW		0.0 (-10°C)		0.0 (-10°C)		
	Мощност на допълнителен нагревател		kW		0.0 (-10°C)		0.0 (-10°C)		
	Годишна консумация на електроенергия ^{(*)2}		kWh/a		1398		2126		
	Сезонен коефициент на трансформация (SCOP) ^{(*)4}				4.6		4.4		
	Енергиен клас (A+++—D)				A++		A+		
	Мощност	Номинална	kW		6.8		8.1		
		Мин.- Макс.	kW		2.0 - 8.6		2.2 - 10.3		
Консумирана мощност		Номинална	kW		1.670		2.120		
Работен ток (Макс.)			A		14.1		16.4		
Вътрешно тяло	Консумация	Номинална	kW		0.049		0.045		
	Работен ток (Макс.)		A		0.5		0.4		
	Размери	В*Ш*Д	mm		325 - 1100 - 257		325 - 1100 - 257		
	Тегло		kg		16		17		
	Дебит на въздуха ^{(*)3} (SLo-Lo-Mid-Hi-SHi (Dry/Wet))	Охлаждане	m³/min		9.4 -11.0 - 13.2 - 16.0 - 18.9		9.6 -11.5 - 13.2 - 15.3 - 18.6		
		Отопление	m³/min		10.8 -13.4 - 15.4 - 17.4 - 20.3		10.2 -11.5 - 13.2 - 15.3 - 19.2		
	Шумово ниво (SPL) ^{(*)3} (SLo-Lo-Mid-Hi-SHi)	Охлаждане	dB(A)		29 - 37 - 41 - 45 - 48		30 - 37 - 41 - 45 - 49		
		Отопление	dB(A)		30 - 37 - 41 - 45 - 48		30 - 37 - 41 - 45 - 51		
	Шумово ниво (PWL)		Охлаждане	dB(A)		65		65	
	Външно тяло	Размери	В*Ш*Д	mm		714 - 800 - 285		880 - 840 - 330	
Тегло			kg		40		53		
Дебит на въздуха		Охлаждане	m³/min		52.1		63.7		
		Отопление	m³/min		52.1		57.7		
Шумово ниво (SPL)		Охлаждане	dB(A)		56		56		
		Отопление	dB(A)		57		55		
Шумово ниво (PWL)		Охлаждане	dB(A)		69		69		
Работен ток (Макс.)		A		13.6		16.0			
Размер на прекъсвача		A		16		20			
Външен тръбопровод		Диаметър	Течност/Газ	mm		6.35 / 12.7		6.35 / 12.7	
	Макс. дължина	Външно-Вътрешно	m		30		30		
	Макс. височина	Външно-Вътрешно	m		15		15		
Гарантиран работен диапазон (Външна температура)		Охлаждане		°C		-10 ~ +46			
		Отопление		°C		-15 ~ +24			
Цена на комплект с ДДС			3,399.00 лв. / 1,737.88 €			4,099.00 лв. / 2,095.79 €			
Еко такса с ДДС			67.00 лв. / 34.26 €			84.00 лв. / 42.95 €			

* Всички цени са с включен ДДС и не включват цена за монтаж.

(*)1 Изтичането на хладилен агент допринася за изменението в климата. Хладилен агент с по-нисък коефициент (GWP) ще допринесе за глобалното затопляне в по-малка степен, отколкото такъв с по-висок GWP, при изтичане в атмосферата. Този уред съдържа течен хладилен агент с коефициент GWP от 550. Това означава, че ако 1кг. от течния хладилен агент изтече в атмосферата, въздействието върху глобалното затопляне ще бъде 550 пъти по-голямо, отколкото при изтичане на 1кг. CO₂, в период от 100 години. Никога не се опитвайте да упражнявате действия върху кръговрата на хладилната течност или да разглобявате продукта самостоятелно. Винаги се обръщайте към специалист за това. Коефициент GWP на R32 е на 675 място в IPCC 4th Assessment Report.

(*)2 Консумация на енергия, основана на резултати от стандартно тестване. Реалната консумация на енергия се определя от начина на ползване на уреда, както и от неговата локация.

(*)3 SHi: Много висок

(*)4 SEER, SCOP и други свързани описания са базирани на COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No.626/2011. Температурните условия за измерване на SCOP са базирани на "Средни стойности за сезона" (Average Season).

Функции

Вътр. тяло

Офиси на ClimaCom / Mitsubishi Electric

София 1517, бул. Владимир Вазов 52;
+359 2 943 11 34; sofia@climacom.com

Пловдив 4003, бул. Дунав 5,
Бизнес център "Royal City";
+359 32 66 01 57; plovdiv@climacom.com

Варна 9000, ул. Д-р Любен Попов 4;
+359 52 33 59 01; varna@climacom.com

Бургас 8000, ул. Одрин 38;
+359 886 597 597; burgas@climacom.com

Намерете вашия дилър на:
www.climacom.com

Оторизиран дилър

