



Комфорт

Стенен климатик



Вътрешно тяло на FTKS/FTXS

Ефикасност

Стенните климатици са модерният и икономичен начин пролетта да влезе във вашата дневна, кухня и спалня. През цялата година, през целия ден, през деня и през нощта. Така подобрявате средата където живеете и работите много по-ефективно отпреди. Техническите предимства на инверторните системи на фирмата Daikin позволяват регулиране на скоростта на въртене на компресора, а с това и на отдаваната охладителна и отоплителна мощност. Във всеки момент се гарантира оптимална реакция спрямо различните температурни условия. Температурата в помещението достига желаната стойност по-бързо и остава стабилна. Максимум ефективност и комфорт.



- инфрачервено дистанционно управление
- автоматично превключване от охлаждане на отопление (само при термopомпа)
- филтър за пречистване на въздуха
- фотокаталитичен дезодориращ филтър
- автоматично регулиране на скоростта на въздуха
- 5 степени за скоростта на въздуха
- само вентилатор
- автоматично устройство за движение на потока във вертикална посока
- режим с увеличена мощност
- 24-часов таймер
- тиха работа
- функция за ограничаване на шума на вътрешното тяло
- нощен режим
- автоматична диагностика
- автоматично стартиране след спиране на електричеството
- програма за намаляване на влажността
- конструкция, оптимизирана специално за хладилен агент R410 A
- температурен обхват само за охлаждане до +10 °C
- температурен обхват отопление до -15 °C
- антикорозионно покритие на ламелите на теплообменника на външното тяло

			само охлаждане			термопомпа				
Вътрешно тяло с дистанционно управление			FTK 20 GV*	FTK 25 GV*	FTK 35 GV*	FTX 20 GV*	FTX 25 GV*	FTX 35 GV*		
Вътрешно тяло			FTK 20 GV	FTK 25 GV	FTK 35 GV	FTX 20 GV	FTX 25 GV	FTX 35 GV		
Дистанционно управление			включено в доставката			включено в доставката				
Охлаждаща мощност	мин./номин./макс.	кВт	1.3 / 2.0 / 2.6	1.3 / 2.5 / 3.0	1.3 / 3.2 / 3.8	1.3 / 2.0 / 2.6	1.3 / 2.5 / 3.0	1.3 / 3.2 / 3.8		
Отоплителна мощност	мин./номин./макс.	кВт	-	-	-	1.3 / 2.5 / 3.5	1.3 / 2.8 / 4.0	1.3 / 3.4 / 4.8		
Цвят			бял	бял	бял	бял	бял	бял		
Степени на вентилатора			5	5	5	5	5	5		
Обем на въздушния поток макс. само охлажд.			в куб. м/час	546	552	558	546	552	558	
Ниво на звуковото.			тиха работа	dB(A)	22	22	23	22	22	23
Размери			височина	в мм	283	283	283	283	283	
			ширина	в мм	770	770	770	770	770	
			дълбочина	в мм	198	198	198	198	198	
Тегло			кг	7	7	7	7	7	7	
Свързване			за течност диаметър.	в мм	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4	
			за газ диаметър.	в мм	ø 9.5	ø 9.5	ø 9.5	ø 9.5	ø 9.5	
Съвместимост за мултисплит			-	-	-	-	-	-		

Външно тяло			RK 20 GV*	RK 25 GV*	RK 35 GV*	RX 20 GV*	RX 25 GV*	RX 35 GV*		
Хладилен агент			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A		
Ниво на звуково			само охлаждане	dB(A)	46	46	48	46	46	48
налягане			отопление	dB(A)	-	-	-	47	47	48
Размери			височина	в мм	550	550	550	550	550	
			ширина	в мм	658	658	658	658	658	
			дълбочина	в мм	275	275	275	275	275	
Тегло			кг	28	28	30	28	28	30	
Максимална дължина на тръбите			м	15	15	15	15	15	15	
Максимална развика във височините			м	12	12	12	12	12	12	
Температурен			само охлаждане	°CDB	+10 до +46	+10 до +46	+10 до +46	+10 до +46	+10 до +46	
интервал на работа			отопление	°CWB	-	-	-	-15 до +20	-15 до +20	-15 до +20

Система		kW	kW	kW	kW	kW	kW
Номинална ел. мощност	само охлаждане	0.55	0.74	0.95	0.55	0.74	0.95
	отопление	-	-	-	0.64	0.76	0.91
EER ¹	само охлаждане	3.62	3.38	3.37	3.62	3.38	3.37
	отопление	-	-	-	3.90	3.68	3.74
Клас на енерг. ефективност ²	само охлаждане	A	A	A	A	A	A
	отопление	-	-	-	A	A	A
Годишна консумация на енергия ³	кВт	275	370	475	275	370	470

¹ Енергийна ефективност/число на мощност

² Класификация на енергетична ефективност: от A (най-ефективен) до G (най-неефективен)

³ Годишна консумация на енергия: базирана на 500 часа работа за година при охлаждане.

* Предварителни данни

Вътрешно тяло FTK/X 20, 25, 35 GV



Външно тяло RK/RX 20, 25, 35 GV



R-410A

In all of us,
a green heart



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HANDELSGMBH

Продуктите на Daikin се дистрибутират от: