

# НОВ СТАНДАРТЕН ТИП FZ ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ



**60**  
60<sup>th</sup> Anniversary  
heating & cooling solutions

Комплект			KIT-FZ25-UKE	KIT-FZ35-UKE	KIT-FZ50-UKE	KIT-FZ60-UKE
Мощност на охлаждане	Ном. ст. (мин. – макс.)	kW	2,50 (0,85 - 3,00)	3,40 (0,85 - 3,90)	5,00 (0,98 - 5,40)	6,25 (0,98 - 7,10)
EER <sup>1)</sup>	Ном. ст. (мин. – макс.)	W/W	3,68 (3,40 - 3,33) A	3,18 (3,33 - 3,05) B	3,03 (3,44 - 2,90) B	3,24 (3,50 - 2,96) A
<b>SEER<sup>2)</sup></b>		<b>W/W</b>	<b>6,20</b> <b>A++</b>	<b>6,10</b> <b>A++</b>	<b>6,50</b> <b>A++</b>	<b>6,20</b> <b>A++</b>
Pdesign (охлаждане)		kW	2,5	3,4	5,0	6,3
Входна мощност на охлаждане	Ном. ст. (мин. – макс.)	kW	0,68 (0,25 - 0,90)	1,07 (0,26 - 1,28)	1,65 (0,29 - 1,86)	1,93 (0,28 - 2,40)
Годишна консумация на енергия (ErP) <sup>3)</sup>		kWh на година	141	195	269	356
Мощност на отопление	Ном. ст. (мин. – макс.)	kW	3,15 (0,80 - 3,60)	3,84 (0,80 - 4,40)	5,40 (0,98 - 7,50)	6,80 (0,98 - 8,50)
Мощност на отопление при -7 °C		kW	2,14	2,60	4,58	5,24
COP <sup>1)</sup>	Ном. ст. (мин. – макс.)	W/W	4,04 (4,10 - 3,46) A	3,66 (4,10 - 3,41) A	3,42 (2,80 - 3,06) B	3,51 (2,88 - 3,11) B
<b>SCOP<sup>2)</sup></b>		<b>W/W</b>	<b>4,10</b> <b>A+</b>	<b>4,10</b> <b>A+</b>	<b>3,90</b> <b>A</b>	<b>3,90</b> <b>A</b>
Pdesign при -10 °C		kW	1,9	2,4	4,0	4,6
Входна мощност на отопление	Ном. ст. (мин. – макс.)	kW	0,78 (0,20 - 1,04)	1,05 (0,20 - 1,29)	1,58 (0,35 - 2,45)	1,94 (0,34 - 2,73)
Годишна консумация на енергия (ErP) <sup>3)</sup>		kWh на година	649	820	1436	1651
<b>Вътрешно тяло</b>			<b>CS-FZ25UKE</b>	<b>CS-FZ35UKE</b>	<b>CS-FZ50UKE</b>	<b>CS-FZ60UKE</b>
Звуково налягане <sup>4)</sup>	Охлаждане (В/Н/Т-Н)	dB(A)	37/26/20	38/30/20	44/37/34	45/37/34
	Отопление (В/Н/Т-Н)	dB(A)	37/27/24	38/33/25	44/37/34	45/37/34
Размери	В x Ш x Д	mm	290x850x199	290x850x199	290x870x214	290x1070x240
Нето тегло		kg	8	8	9	12
<b>Външно тяло</b>			<b>CU-FZ25UKE</b>	<b>CU-FZ35UKE</b>	<b>CU-FZ50UKE</b>	<b>CU-FZ60UKE</b>
Звуково налягане <sup>4)</sup>	Охлаждане/отопление (В)	dB(A)	48/49	48/50	48/49	49/49
Размери <sup>5)</sup>	В x Ш x Д	mm	542x780x289	542x780x289	619x824x299	695x875x320
Нето тегло		kg	26	27	38	43
Диапазон на работната температура	Охлаждане мин./макс.	°C	-10~+43	-10~+43	-10~+43	-10~+43
	Отопление мин./макс.	°C	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24

1) EER и COP класификацията е при 230 V съгласно Директива 2002/31/ЕО. 2) Етикет за енергийна ефективност, скала от A+++ до G. 3) Годишната консумация на енергия се изчислява в съответствие с директивата ErP. 4) Нивото на звуковото налягане на телата е стойността, измерена на 1 m пред основното тяло и на 0,8 m под него. Звуковото налягане е измерено съгласно спецификацията Eurovent 6/C/006-97. Q-Lo: Тих режим. Lo: Най-ниската скорост на вентилатора. 5) Добавете 70 mm за тръбната връзка. 6) Когато външното тяло се монтира по-високо от вътрешното.



SEER и SCOP: За KIT-50-UKE. СУПЕР ТИХ: За KIT-25-UKE и KIT-35-UKE. INTERNET CONTROL: Опция.