



СТЕНЕН КЛИМАТИК - емура

BTU

приблиз. площ m² / обем m³

Капацитет на охлаждане

Енергиен разход при охлаждане

Ефективност Охлаждане /клас

Капацитет на отопление

Енергиен разход при отопление

Ефективност отопление /клас

Капацитет на отопление при (-10°C)

Енергиен разход при (-10°C)

Дебит вентилация

Шумово налягане

Размери в мм

Тегло в кг.

FTXG25J-S

10

25 m²/ 65 m³

kW

1.30 ~ 2.50 ~ 3.00

kW

0.35 ~ 0.56 ~ 0.82

EER

4.46 / A

kW

1.30 ~ 3.40 ~ 4.50

kW

0.29 ~ 0.82 ~ 1.42

COP

4.36 / A

kW

2.17

kW

0.68

m³/h

300 / 360 / 462

dB(A)

22 / 25 / 38

ВхШхД

275 x 840 x 150

кг.

FTXG35J-S

14

35 m²/ 93 m³

1.4 ~ 3.50 ~ 3.80

0.36 ~ 0.89 ~ 1.22

3.93 / A

1.40 ~ 4.20 ~ 5.00

0.31 ~ 1.13 ~ 1.56

4.04 / A

2.55

0.86

306 / 282 / 474

23 / 26 / 39

275 x 840 x 150

9

Външен агрегат

Компресор

Ел. захранване

Шумово налягане (от. / охл.)

Макс. тръбен път/ денивелация

Тръби течна фаза / газ

външна t° на приложение

Размери в мм.

Тегло в кг.

RXG25J

RXG35J

DC инверторен суинг компресор

монофазно 220 V / 50 Hz / 15 A

dB(A)

43/46

44/48

л. м.

20 м / 15 м

Ф

Ф 6 мм / Ф 10 мм

°C

охлаждане от - 10°C до + 46°C

°C

отопление от - 15°C до + 20°C

ВхШхД

550 x 765 x 285

кг.

34



ПЪЛЕН КОМФОРТ ПРЕЗ ЦЯЛАТА ГОДИНА

Новото стенно климатично тяло Daikin Emura е забележително съчетание на традиционен дизайн и инженерингово съвършенство. Неговият изключително тънък профил и елегантна повърхност с матиран, кристално бял или песъкоструйно обработен алуминий е отлично допълнение към всеки интериор. А превъзходният външен вид със сигурност не е компромис с неговата производителност и ефективност. Проектиран в Европа за европейския климат, Daikin Emura със сигурност ще осигури приятни температури и постоянни нива на влажност, независимо от сезона.

- Стилен дизайн с тънък профил
- Енергоспестяване:
изключително висок EER, до 4,46 (клас „А“ за енергийна ефективност)
- Максимален комфорт на отопление и охлаждане
- Ниско звуково налягане до 22 дБ(А)
- Широк работен диапазон:
-10 до 46°C за охлаждане и
-15 до 20°C за отопление
- 24-часово програмируемо дистанционно управление със седмичен таймер



product
design
award

2010

